



POWER RIDER SEMI-SINTETICO 10W-40 MA2

Aceite para motocicletas de 4 tiempos

DESCRIPCIÓN

POWER RIDER SEMI-SINTETICO 10W-40 MA2 es un aceite multigrado de alto desempeño que cumple con la estricta especificación japonesa JASO MA2. Su formulación, desarrollada con básicos sintéticos e importados de alta pureza y un paquete de aditivos de última generación, brinda una excelente protección contra el desgaste, un óptimo control de la fricción y una limpieza superior del motor. Desarrollado para proteger eficazmente el motor, la caja de velocidades y el clutch, ofreciendo un rendimiento excepcional en motocicletas sometidas a altas revoluciones y condiciones exigentes de operación.

ESPECIFICACIONES QUE SATISFACE

- **JASO MA2**

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Protege eficazmente el motor y la caja de velocidades contra el desgaste, incluso en condiciones de trabajo exigentes.

- Mantiene el motor limpio por más tiempo al controlar la formación de depósitos y neutralizar agentes corrosivos.
- Brinda un desempeño superior del clutch, asegurando cambios de velocidad suaves y una respuesta eficiente en todo momento.
- Conserva su estabilidad y rendimiento a altas temperaturas y revoluciones, prolongando la vida útil del aceite y ofreciendo una protección duradera.

CAMPO DE APLICACIÓN

POWER RIDER SEMI-SINTETICO 10W-40 MA2 es un lubricante diseñado para motocicletas de 4 tiempos con sistemas integrados donde un mismo aceite protege el motor, la caja de velocidades y el embrague húmedo. Está recomendado para una amplia gama de motocicletas de turismo, urbanas y deportivas, proporcionando un desempeño confiable incluso bajo altas cargas y revoluciones.

No es apto para aplicaciones que empleen transmisiones CVT o embragues secos, ya que estas configuraciones requieren lubricantes con características específicas

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

POWER RIDER SEMI-SINTETICO 10W-40 MA2	Método ASTM	Resultado
Color	D1500	2.5
Apariencia	Visual	Brillante
Gravedad Especifica @ 15°C	D4052	0.8692
Viscosidad Cinemática, cSt	D445	13.93
Índice de Viscosidad	D2270	140
Punto de Inflamación, °C	D92	230
Viscosidad Apparente CCS, cP	D5293	5532

Los lubricantes Quaker State, manejados y usados de acuerdo a las normas básicas de seguridad e higiene, no representan peligro alguno. Sin embargo, para mayor información, consulte la "Hoja de Seguridad del Material" correspondiente a este producto.

Para cualquier duda acerca de los productos Quaker State y sus aplicaciones, no dude en contactar al área técnica en el teléfono 53 58 90 40 de la ciudad de México

Los valores reportados en esta ficha técnica son características fisicoquímicas típicas, estos valores pueden variar ligeramente debido a su Manufactura sin que afecte el desempeño del producto