

Super Series III

SAE 15W-40 API CK-4

Aceite para motores diesel de alto desempeño para unidades de servicio pesado

Super Series III SAE 15W40 CK-4 / SN es un aceite lubricante para motores diésel de servicio de alto desempeño especialmente diseñado para extender la vida del motor minimizando el desgaste y con un mayor control de los contaminantes.

Su fórmula ofrece su gran resistencia a las altas temperaturas que permite extender los periodos de cambio del lubricante reduciendo costos operacionales.

Su tecnología con valores de TBN superiores maximizan la limpieza, poder dispersión del lubricante y su durabilidad con diésel de alto contenido de azufre.



PROPIEDADES Y BENEFICIOS



Desempeño superior contra el desgaste abrasivo y en zonas de alto contacto dentro del motor aumentado su durabilidad*



Alta resistencia a la oxidación gracias a su formulación de última generación que prolonga los periodos de drenado demostrado con pruebas de campo, tanto para vehículos en carretera como fuera de ella.



Compatible con sistemas de tratamiento de gases convencionales: DPF (Filtro de Partículas Diésel), DOC (Catalizadores de Oxidación Diésel), EGR (Recirculación de Gases de Escape), y de última generación: SCR (Reducción Catalítica Selectiva)

*Además, es compatible con los lubricantes de categorías anteriores

*Resultados obtenidos en pruebas de campo

CAMPO DE APLICACIÓN

Super Series III SAE 15W40 API CK-4/SN es un aceite recomendado para el servicio de todo tipo de motores diésel de fabricantes americanos, europeos y asiáticos enfocado a modelos de última generación, ofreciendo una protección superior para unidades equipadas con sistemas de emisiones como EGR/DPF/DOC/SCR, etc. que recomienden un aceite API CK-4 o anteriores.

ESPECIFICACIÓN

API CK-4, CI-4 Plus, CI-4

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Super Series III	Método ASTM	SAE 15W-40 API CK-4
Viscosidad Cinemática @ 40°C	D 445	115
Viscosidad Cinemática @ 100°C	D 445	15.3
Índice De Viscosidad	D 445	135
Gravedad Especifica	D 4052	0.876
Numero de Base Total	D 2896	10
Punto de Inflamación (mín), °C	D 93	236
Punto de Fluidez °C	D 97	-35

Quaker State lubricants, when handled and used in accordance with basic safety and hygiene standards, do not pose any danger. However, for further information, please refer to the Material Safety Data Sheet for this product. DO NOT CONTAMINATE: dispose of used lubricant in accordance with environmental regulations; do not pour it down the drain or onto the ground. The values reported in this technical data sheet are typical physicochemical characteristics. These values may vary slightly due to manufacturing processes without affecting product performance, including but not limited to color. If you have any questions about Quaker State products and their applications, please contact the technical department at 53 58 90 40 in Mexico City. 1. Based on ASTM D8279 industry standard; 2. Based on field testing; 3. Based on ASTM D8226 industry standard.

