Anticongelante Orgánico Concentración 33% para Autos Asiáticos

Anticongelante de tecnologia Orgánica 33% Listo Para Usar

DESCRIPCIÓN

Anticongelante Orgánico concentración 33% para autos asiáticos es un fluido ***Listo-Para-USAR (LPU)*** elaborado con tecnología **de Ácidos Orgánicos (OAT)** diseñado para brindar protección eficiente contra congelamiento, ebullición y corrosión en sistemas de enfriamiento automotriz e industrial.

Su formulación a base de inhibidores orgánicos proporciona una vida útil prolongada, mayor estabilidad térmica y compatibilidad con la mayoría de los metales presentes en radiadores modernos, incluyendo aluminio.

Este producto mantiene propiedades óptimas de transferencia de calor y protección del sistema de enfriamiento en una amplia variedad de condiciones ambientales.

ESPECIFICACIONES

ASTM D3306 – Anticongelantes para uso en motores automotrices livianos

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- **Vida Útil Extendida:** Gracias a su química orgánica, los inhibidores de corrosión no se agotan rápidamente, permitiendo intervalos de cambio de hasta 5 años o 240,000 km.
- **Protección contra congelamiento y ebullición** en sistemas de enfriamiento gracias a su mezcla al 33%, ideal para climas templados: **-18°C @ 126°C con un tapón de 15 psi.**
- **Tecnología OAT** que ofrece una **mayor durabilidad** comparada con anticongelantes tradicionales.
- **Excelente resistencia a la corrosión**, cavitación y formación de depósitos.
- **Compatible con sellos, mangueras y plásticos** utilizados en radiadores modernos.
- **Larga vida útil**, reduciendo la frecuencia de mantenimiento.
- **Estabilidad térmica mejorada**, favoreciendo una transferencia de calor eficiente.
- **Color azul**, fácil de identificar en inspecciones visuales.

CAMPO DE APLICACIÓN

Sistemas de enfriamiento de vehículos ligeros, camionetas y SUV´s, principalmente de marcas asiáticas.
Flotillas automotrices que demanden un fluido estable y de larga vida.
Equipos con radiadores de aluminio o aleaciones ligeras.
Ideal para climas templados, donde se requiere un equilibrio entre protección anticorrosiva y capacidad anticongelante.
Para reponer nivel de anticongelante, utilice el mismo producto.

CARACTERISTICAS TÍPICAS

Anticongelante Orgánico Concentración 33% para Autos Asiáticos	Método ASTM	Resultados
Apariencia	Visual	Brillante
Color	Visual	Azul
Gravedad Especifica @ 15°C	D4052	1.050
Punto de Congelación	D1177	-18
Punto de Ebullición	D1120	126
pH	D1287	9.8

Los lubricantes Quaker State, cuando se manipulan y utilizan de acuerdo con las normas básicas de seguridad e higiene, no suponen ningún peligro. No obstante, para obtener más información, consulte la ficha de datos de seguridad de este producto. NO CONTAMINE: deseche el lubricante usado de acuerdo con la normativa medioambiental; no lo vierta por el desagüe ni en el suelo. Los valores indicados en esta ficha técnica son características fisicoquímicas típicas. Estos valores pueden variar ligeramente debido a los procesos de fabricación sin afectar al rendimiento del producto, incluyendo, entre otros, el color. Si tiene alguna pregunta sobre los productos Quaker State y sus aplicaciones, póngase en contacto con el departamento técnico en el 53 58 90 40 en la Ciudad de México.